

桥梁运输车

额定承载质量：200T

**公路、铁路、城际轻轨等桥梁
架设和运输的专用工程设备**



性能特点

- ⊕ 采用固定桥和柔性桥相结合的设计，车辆稳定性和路面适应性更好；
- ⊕ 在成熟非公路车技术基础上研制而成，可靠性高，运输成本低；
- ⊕ 行驶速度快，运梁效率高；
- ⊕ 主副车承载重量达200吨，承载能力强；
- ⊕ TLQ100即可作为主车，又可以作为副车，具有双向操纵、牵引驱动、制动、转向、同步喂梁功能；
- ⊕ TLQ102只能作为副车，带自行驱动，具有制动、转向、同步喂梁功能。

桥梁运输车

型号	主车TLQ100	副车TLQ102
额定承载质量(t)	200	200
最大总质量(t)	31	31
外廓尺寸(mm)	7500/2960/1500	7500/2960/1500
空载最高车速(km/h)	55	55
满载最高车速(km/h)	17	17
倒挡最高车速(km/h)	17	17
最小转弯半径(m)	10.5	10.5
最小离地间隙(mm)	270	270
适应横/纵坡度(%)	空载21/15, 满载9/6	空载21/15, 满载9/6



地址：陕西省西咸新区沣东新城创新二路007号
 销售热线：029-33687771 传真：029-38001213
 邮编：712000 邮箱：tonly2010@yeah.net

专业铸就品质

www.sntonly.com